



Productivité exceptionnelle :

- Capacité de charge jusqu'à 450 kg (C8W et C10)
- Translation à hauteur maximale
- Usage mixte intérieur et extérieur avec la même capacité de charge
- Plateforme avec une extension
- Largeur de 1,20 m
- Grande autonomie de travail

Robuste, fiable, facile à entretenir



	Compact 8 W	Compact 10	Compact 12
Hauteur de travail	8,27 m	10,15 m	11,98 m
Hauteur plateforme	6,27 m	8,15 m	9,98 m
Hauteur maximale de translation	6,27 m	8,15 m	9,98 m
Capacité maximum - intérieur	450 kg	450 kg	300 kg
Capacité maximum - extérieur	450 kg	450 kg	300 kg
A Longueur plateforme	2,31 m	2,31 m	2,31 m
B Longueur plateforme étendue	3,23 m	3,23 m	3,23 m
Longueur extension	0,92 m	0,92 m	0,92 m
C Largeur plateforme	1,2 m	1,2 m	1,2 m
E Hauteur de stockage	1,28 m	1,4 m	1,53 m
D Hauteur repliée - garde corps relevés	2,14 m	2,26 m	2,39 m
F Largeur hors tout	1,2 m	1,2 m	1,2 m
G Longueur hors tout	2,49 m	2,49 m	2,49 m
H Empattement	1,86 m	1,86 m	1,86 m
I Garde au sol - Potholes relevés	13 cm	13 cm	13 cm
Garde au sol - Potholes baissés	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm
Vitesse de translation	0,8 - 3,2 km/h	0,8 - 2,9 km/h	0,8 - 2,9 km/h
Pente maximum	23 %	23 %	23 %
Dévers	2 °	2 °	2 °
Temps de montée / descente	35 s / 44 s	32 s / 42 s	58 s / 52 s
Rayon de braquage extérieur	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Pneus non marquants	15x5	15x5	15x5
Batteries	24 V - 330 Ah (C20)	24 V - 330 Ah (C20)	24 V - 340 Ah (C20)
Capacité réservoir huile hydraulique	25 l	25 l	27 l
Poids total	2 030 kg	2 330 kg	2 470 kg

